

# Instructions pour les cartouches filtrantes BRITA Professional suite à une longue période d'inutilisation



BRITA recommande de ne pas laisser les systèmes de filtration et les cartouches filtrantes hors service durant une longue période. Dans les cas où le filtre resterait malgré tout inutilisé durant longtemps, par exemple lors des jours fériés, des fermetures de saison ou autres fermetures temporaires, les instructions de sécurité suivantes seront respectées :

## **PURITY et PURITY C**

- En cas d'inutilisation, les filtres à eau doivent rester raccordés à la conduite d'eau.
- N'ouvrez pas le filtre.

BRITA recommande de rincer les cartouches filtrantes restées longtemps inutilisées avec les quantités d'eau indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le filtre doit être rincé à l'aide du tuyau de rinçage intégré et du mécanisme de rinçage sur la tête du filtre. Dès que cette opération est terminée, le filtre à eau BRITA Professional est à nouveau prêt à l'emploi.

*Attention : il se peut que le fabricant de la machine à café ou du four (combi) vapeur recommande un autre procédé, qu'il conviendra de suivre.*

## **Pourquoi conseillons-nous de rincer le filtre après stagnation ?**

L'eau de boisson est une denrée relativement sensible qui possède un très bon pouvoir solvant. Lorsqu'elle stagne, elle perd sa fraîcheur et développe un goût terne et/ou terreux. En raison de son haut pouvoir solvant, de faibles quantités issues des matières entrées en contact avec l'eau sont dissoutes, comme les métaux issus des canalisations d'eau ou les matières plastiques, par exemple. Les bactéries normalement présentes dans l'eau peuvent proliférer, mais jusqu'à un certain point seulement et pas à l'infini. Ces substances doivent être évacuées. Plus la période de stagnation est longue, plus le volume de rinçage conseillé est important.

<b>PURITY C (Quell ST, Finest, Steam, AC, Fresh)</b>	<b>Volume de rinçage</b>	
	<b>2-3 jours d'arrêt</b>	<b>&gt; 4 semaines d'arrêt</b>
PURITY C50	2 litres	20 litres
PURITY C150	3 litres	30 litres
PURITY C300	6 litres	60 litres
PURITY C500	10 litres	100 litres
PURITY C1100	18 litres	180 litres
PURITY C1000 AC	1 litre	10 litres
PURITY C MinUp	0 litre	0 litre
<b>Ne pas changer le filtre plus de 12 mois après l'installation ou après que la capacité soit atteinte, quelle que soit la situation antérieure.</b>		

<b>PURITY (Quell ST / Steam / Clean)</b>	<b>Volume de rinçage</b>	
	<b>2-3 jours d'arrêt</b>	<b>&gt; 4 semaines d'arrêt</b>
PURITY 450	6 litres	30 litres
PURITY 600	12 litres	60 litres
PURITY 1200	24 litres	120 litres
<b>Ne pas changer le filtre plus de 12 mois après l'installation ou après que la capacité soit atteinte, quelle que soit la situation antérieure.</b>		

Retrouvez toutes les informations utiles dans le mode d'emploi fourni avec chaque nouveau système ou téléchargez-les sur notre site : [https://www.brita.be/fr\\_BE/manuels](https://www.brita.be/fr_BE/manuels)