


INSTALLATION VORSCHRIFTEN



OptiMe


ANIMO
DEDICATED TO EVERY CUP

INSTALLATIONSANLEITUNG



- + Abmessungen Optime 380 (B) x 515 (T) x 600 (H), Gewicht ca. 32 kg, Arbeitsplattenabmessungen mindestens 510 (B) x 565 (T) (ohne Zubehör), links 80 mm Abstand, rechts 50 mm Abstand, hinten minimal 50 mm Abstand
- + Abmessungen Milchkühler / Tassenwärmer 230 (B) x 420 (T) x 455 (H), Gewicht Milchkühler ca. 19 kg, Gewicht Tassenwärmer ca. 11 kg (ohne Tassen)
- + Nur geeignet für Innenaufstellung
- + Aufstellung auf einer ebenen Fläche, empfohlene Buffethöhe zwischen 900 und 1050 mm
- + Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum maximal 80% RH
- + Umgebungstemperatur zwischen 10 - 32°C
- ! Lüfter bläst nach hinten, Kühlschränklüfter muss frei von Hindernissen sein

INSTALLATIONSANLEITUNG



WASSERVERSORGUNG

- + In Übereinstimmung mit NEN1006
- + Versorgungsrohr: Ø15 mm
- + Wasserhahn, Kugelhahn oder sonstiges, mit Luftsprudler und Rückflussbegrenzer, aufgrund von Vorschriften des Landes
- + Wasserdruck: 2 - 5 Bar (0.2 - 0.5 MPa), bei höherem Wasserdruck ein Reduzierstück verwenden
- + Karbonathärte: 3 - 5 kH 40 - 80 mg/Ltr; Verwenden Sie einen Wasserfilter, wenn die Härte unterschiedlich ist
- + Gesamtchloride (Cl) < 50 mg/Ltr
- + pH-Wert 6,5 - 8,5
- ! Platzierung unter dem Netzteil wegen Kurzschlussgefahr

ENERGIEVERSORGUNG

- + In Übereinstimmung mit NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
- + Geerdete Steckdose, separat abgesichert 16 A, im Umkreis von 1 Meter um die Maschine
- + Leistung Optime: 2275 W, Milchkühler 43 W, Tassenwärmer 105 W
- ! Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder Steckdosenleiste!
- ! Platzierung oberhalb des Wasseranschlusses wegen Kurzschlussgefahr



INSTALLATIONSANLEITUNG

ABWASSERVERSORGUNG (optional)

- + In Übereinstimmung mit NEN3215
- + PVC mindestens Ø32 mm mit Siphon
- + Durchgang im Buffet mindestens Ø60 mm (A)
- ! Oberkante Ablauf mindestens 150 mm tiefer als Oberkante Buffet

Artikelnummer:

1007547 SET FÜR ÖFFNUNG ABFALLBEHÄLTER OPTIME

1010082 SCHLAUCHSET ABFLUSS OPTIME SMART CONNECT

03360 MÜLLEIMER 26L

