

Si vous avez besoin de vous désaltérer, il n'y a rien de tel qu'un délicieux verre d'eau fraîche. Avec OptiCool d'Animo, vous aurez toujours de l'eau froide, fraîche et pure à portée de main. Idéal au bureau, dans une salle d'attente, dans une salle de sports, une cantine, dans les hôtels, les restaurants, les hôpitaux...

L'EAU DÉSALTÉRANTE, FRAÎCHE ET PURE

OptiCool d'Animo vous offre un verre d'eau fraîche et pure à chaque instant de la journée. Raccordé facilement au réseau d'eau, OptiCool vous permet de tirer de l'eau en continu. OptiCool est équipé d'un système de refroidissement direct tel que tous les risques extérieurs (comme les bactéries) sont exclus et ainsi n'altèrent pas la qualité de l'eau. En associant un système de filtration, les résidus de chlore et autres goûts disparaissent. Grâce à OptiCool, on diminue les coûts et on gagne en espace : il n'est plus besoin de stocker ni de soulever des bouteilles trop lourdes.



OPTICOOOL



OPTICOOOL TS

EN RÉSUMÉ



TOUJOURS DE L'EAU DÉLICIEUSE, FRAÎCHE ET PURE

- + Température réglable de 2-12 °C
- + En Inox 18/9
- + Très compact
- + Installation et service très facile
- + Raccordement à l'eau
- + Peu d'entretien
- + Pas de stockage de bouteilles lourdes



OPTICOOOL POUR REMPLIR DES PICHETS

- + OptiCool TS est spécialement conçu pour remplir des pichets, des carafes ou des thermos. Un support rabattable permet aussi le remplissage des tasses.



OPTIONS ET ACCESSOIRES



TOUT EST POSSIBLE

- + Système de filtration
- + Table support
- + Ensemble autonome composé d'une pompe avec réservoir d'eau
- + Possibilité d'une marque commerciale personnalisée sur la porte et / ou les panneaux latéraux.

MODÈLE	OptiCool	OptiCool TS
Article n°	10445	10440
Temps de déversement	2,5 sec./verre	2,5 sec./verre
Capacité horaire *	10 litres par heure (env. 80 verres à 120ml)	10 litres par heure (env. 80 verres à 120ml)
Temps de préchauffage	env. 9 min.	env. 9 min.
Température	réglable de 2-12 degrés	réglable de 2-12 degrés
Alimentation électrique	1N-230V/50Hz/225W	1N-230V/50Hz/225W
Raccordement à l'eau	3/4"	3/4"
Dimensions (L x P x H)	226 x 490 x 580 mm	226 x 490 x 580 mm
Hauteur sous tirage	118 mm	267 mm
Fluide de refroidissement	R134a	R134a
Pression de l'eau minimum	0,02 MPa (0,2 bar)	0,02 MPa (0,2 bar)
Pression de l'eau maximum	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Poids (à vide)	24,3 kg	24,3 kg
Poids (plein)	24,5 kg	24,5 kg

* Température arrivée d'eau 20°C

OPTICOOOL ET OPTICOOOL TS

Alle afmetingen in mm.

