

6.4 Preventief onderhoud

Voorwoord

Preventief onderhoud zal de levensduur van de automaat verlengen en de kans op storingen reduceren. Bestudeer voor het uitvoeren van onderhoud de (veiligheids-) instructies in de gebruiksaanwijzing, service boek en de te gebruiken reinigingsmiddelen.

De gebruiksaanwijzingen en service boeken & Software updates zijn terug te vinden op het Extranet gedeelte van www.animo.eu. Indien u hiertoe nog geen toegang heeft meldt u dan snel aan via onze site voor uw persoonlijke inlog-code.

Waterfilter

Wij adviseren nadrukkelijk een waterontharder en/of een waterfilter te gebruiken als het leidingwater te sterk gechloreerd of te hard is. Dit verhoogt de kwaliteit van de drank en voorkomt al te vaak ontkalken van het apparaat.

NL

Brewerunit



In sommige gevallen wordt er tijdens onderhoud gebruik gemaakt van een wisselbrewer.



De gewisselde brewer kan dan in de werkplaats worden gereviseerd en weer voor een volgende onderhoudsbeurt worden gebruikt.




6.4.1 Werkzaamheden

Bij een geschatte afname van < 25.000 kopjes/jaar, onderhoud eens per jaar.



Bij een geschatte afname van > 25.000 kopjes/jaar, onderhoud eens per 6 maanden.

Werkzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiBean	
				2	3
Boiler 1-2	45 min.				
Ontkalken - Ontkalk het boilersysteem met het ontkalkingsprogramma 2.15 Ontkalken - Reset het 2.6 Service boiler signaal in het service menu - Boiler systeem ontkalken met behulp van service set en Animo ont kalkingsmiddel.			1001365		
			00009 (bus) / 49007 (sachet)		

Werkzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiBean	
				2	3
Boiler 2-2	10 min				
Verwissel filterpatroon - In geval dat er een waterfilter is geïnstalleerd, filterpatroon vervangen. - Reset het 2.6 Service boiler signaal in het service menu					
Grinder	10 min.				
Grinder leegmalen. Reservoir vullen met twee dopjes koffiemolen reiniger, opvangbakje onder uitloop houden en grinder leegmalen.			1000151		
Brewer	20 min.				
Brewer reinigen Controleren op juiste werking					
Monteer de onderhoudskit 25.000 kops in. Reset het service brewer signaal in het service menu. 2.13 Overige instellingen / 2.13.4 Reset service brewer			Standaard brewer 1004917	1x	1x
			XL brewer 1004918	1x	1x
Voer reinigingproces uit met reinigingstabletten.			1001397		
Mixer(s)	10 min.				
Motor as controleren op vuil en slijtage. Vervang de mixer motor indien deze zwaar- of rauw loopt.					
Vervang mixer waaier.			1003569	1x	1x

Werzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiBean	
				2	3
Vervang de af-dichting en O-ring in de groene mixer bevestigingsring. Smeer de binnenkant van de asafdichting met food grade vet.			1000742	1x	1x
			1003572	1x	1x
Smeer de waterinlaat van het mixerhuis in met food grade vet.					
Mixeronderdelen reinigen met Animo reinigingsmiddel			00008 (bus) / 49009 (sachet)		
Espresso pump (jaarlijks)	5 min.				
Smeer jaarlijks de O-ring met food grade vet.				1x	1x
of monteer een nieuw regelventiel. Past op elk type pomp, messing en rvs.			1004217	1x	1x
Controleren (algemeen)					
Gehele werking automaat controleren. Onderdelen controleren op beschadigingen/slijtage en/of lekkage.					
Reinigen (algemeen)					
Espresso groep Brewer- en mixer unit zoals wekelijkse reiniging. Gehele automaat binnen en buitenzijde					

NL

Werkzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiBean	
				2	3
Doseerventielen (2 jaarlijks)	20 min.				
Doseerventielen			1000699	4x	4x
Overdrukventielen (2 jaarlijks)	10 min.				
Overdrukventiel 3 bar			1000734	1x	1x
Overdrukventiel 12 bar			1000735	1x	1x
Mixer (2 jaarlijks)	1 min.				
Mixer motor			1003567	1x	1x
Brewer eenheid (2 jaarlijks)	5 min.				
Brewer eenheid reversed standaard			1004572	1x	1x
Brewer eenheid reversed XL			1004798	1x	1x
Aandrijfeenheid (2 jaarlijks)	5 min.				
Aandrijfeenheid 230Vac			1004573	1x	1x