


Animo biedt een uitgebreide selectie mobiele serveercombinaties. Met een ComBi-line doorstroomzuil bevestigd aan de wand bereid u koffie en thee direct in containers op een serveerwagen. Geen zwaar tilwerk met containers of kannen. Onze serveerwagens passen perfect bij uw situatie en bieden voldoende ruimte voor uw ingrediënten, kopjes en schotels, prullenbakken en spoelkorven. Praktisch en flexibel, koffie op de plek waar het gewenst is!



## VOORDELEN



### CAPACITIEF TOETSENpaneel

- + Plug en play geleverd
- + Koffiedoseer advies
- + Operator en service menu
- + Programmeerbare timer
- + Dag- en totaal tellers



### HEETWATER AFTAP

- + CB-W modellen hebben een aparte waterkoker in de zuil met aftapkraan.



### KUNSTSTOF FILTERHOUDER

- + Licht in gewicht
- + Warmte-isolerend
- + Gemakkelijk te hanteren



SERVEERWAGEN CAFÉCRUISER ONE  
(Max. 1 container, 20 l)



SERVEERWAGEN CAFÉCRUISER REGAL  
(Max. 1 container, 20 l)



SERVEERWAGEN CAFÉCRUISER DE LUXE  
(Max. 1 container, 20 l)



## ACCESSOIRES



- + Voor het maken van thee in een container, plaats een speciaal theefilter met vulpijp



- + S-uitlooparm

MODEL	CB 5	CB 10	CB 20
Artikelnummer	1005393	1005401	1005409
CAPACITEIT KOFFIESYSTEEM			
Waterdoseertijd	ong. 10 min./5 l	ong. 10 min./10 l	ong. 14 min./20 l
Uurcapaciteit koffie/thee*	ong. 30 l, 240 kopjes	ong. 60 l, 480 kopjes	ong. 90 l, 720 kopjes
Aansluitwaarde	1 N~220-240 V 3075 W, 50-60 Hz	3 N~380-415 V 6075 W, 50-60 Hz	3 N~380-415 V 9075 W, 50-60 Hz

\* Doorstroom heet water

MODEL	CB 5W (Heet water)	CB 10W (Heet water)	CB 20W (Heet water)
Artikelnummer	1005397	1005405	1005413
CAPACITEIT KOFFIESYSTEEM			
Waterdoseertijd	ong. 10 min./5 l	ong. 10 min./10 l	ong. 14 min./20 l
Uurcapaciteit koffie/thee*	ong. 30 l, 240 kopjes	ong. 60 l, 480 kopjes	ong. 90 l, 720 kopjes

CAPACITEIT HEET WATER SYSTEEM

Boilerinhoud	ong. 4,2 l	ong. 5,6 l	ong. 5,6 l
Water in 1x of te tappen	ong. 2,6 l	ong. 4,1 l	ong. 4,1 l
Uurcapaciteit heet water	ong. 33 l	ong. 60 l	ong. 60 l
Opwarmtijd (15-96°)	ong. 9 min.	ong. 9 min.	ong. 9 min.
Hersteltijd na 1,8L	ong. 6 min.	ong. 6 min.	ong. 6 min.
Aansluitwaarde	1 N~220-240 V 3375 W, 50-60 Hz	3 N~380-415 V 6075 W, 50-60 Hz	3 N~380-415 V 9075 W, 50-60 Hz

\* Doorstroom heet water

CONTAINER	CN5e	CN10e	CN20e
Artikelnummer	1005364	1005365	1005366
Inhoud	5 ltr.	10 ltr.	20 ltr.
Taphoogte	130 mm	130 mm	130 mm
Bewaartemperatuur	ong. 80 - 85°C	ong. 80 - 85°C	ong. 80 - 85°C
Filterpapier	Ø101/317	Ø152/457	Ø203/533
Aansluitwaarde	1N~ 220-240 V/ 50-60 Hz / 50 W	1N~ 220-240 V/ 50-60 Hz / 100 W	1N~ 220-240 V/ 50-60 Hz / 100 W
Afmetingen Ø x H mm	237 x 406	307 x 427	355 x 515

AFMETINGEN	CB 5	CB 10	CB 20	CB 5W	CB 10W	CB 20W
A =	235	235	235	A = 235	235	235
B =	375	375	351	B = 490	490	490
C =	725	820	920	C = 725	820	920
D =	430	430	430	D = 430	430	430
E =	641	733	835	E = 641	733	835
F =				F = 195	195	297
G =	126	126	126	G = 126	126	126
H =	160	160	160	H = 160	160	160
I =	77	77	77	I = 77	77	77
J =	163	163	163	J = 163	163	163
K =	96	96	96	K = 96	96	96
L =	46	46	46	L = 46	46	46

Alle afmetingen in mm



MODEL	CAFÉCRUISER ONE	CAFÉCRUISER REGAL *	CAFÉCRUISER DE LUXE *
Artikelnummer	1012732	1012734	1012733
Afmetingen B x D x H (mm)	662 x 638 x 1024	662 x 638 x 1024	662 x 638 x 1024
Bovenblad (mm)	-	544 x 520	544 x 520
Tussenafstand geleiders (mm)	-	137	137

\* Excl. spoelkorven en rvs lekbakken 510 x 510 mm.