

Optivend s Touch 3200W					OptiVend 11/21/32 s
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (2,7L) Sec.	
	1x 120 ml 	11 / 7*	∞ onbeperkt	geen	
	1x 350 ml 	27 / 16*	7 / 6*	59	
	1x 400 ml 	30 / 19 *	7 / 5*	58	

*geldt voor OptiVend 11/21s uitgerust met by-pass

Optivend s TS Touch 3200W					OptiVend 11s TS
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (2,7L) Sec.	
	1x 120 ml 	7	∞ onbeperkt	geen	
	1x 350 ml 	16	6	105	
	1x 400 ml 	19	5	98	
	1,5 liter 	64	2	134	

Optivend s TS Touch 6400W					OptiVend 11s TS
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (2,7L) Sec.	
	1x 120 ml 	7	∞ onbeperkt	geen	
	1x 350 ml 	16	∞ onbeperkt	geen	
	1x 400 ml 	19	∞ onbeperkt	geen	
	1,5 liter 	64	3	36	

Optivend s Touch 2200W (DA+CH)   					OptiVend 11/21/32 s
  	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (2,7L) Sec.	
	1x 120 ml 	11	17	99	
	1x 350 ml 	27	6	135	
	1x 400 ml 	30	6	121	

Optivend s TS Touch 2200W (DA+CH)   					OptiVend 11s TS
  	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (2,7L) Sec.	
	1x 120 ml 	7	16	124	
	1x 350 ml 	16	5	140	
	1x 400 ml 	19	5	183	
	1,5 liter 	64	2	241	

** Temperatuur boiler < 78° C.

Optivend TS /TL Touch 3200W					OptiVend 11/22/32/33/42/43 TS/TL
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (5,5L) Sec.	
	1x 120ml 	7	∞ onbeperkt	geen	
	1x 350 ml 	16	10	167	
	1x 400 ml 	19	10	171	
	1,2 liter 	52	4	188	
	1,5 liter 	64	3	198	
	1,5 liter 	64	3	190	
	2,0 liter 	83	2	182	
	2,2 liter 	93	2	195	

Optivend TS /TL Touch 6400W					OptiVend 11/22/32/33/42/43 TS/TL
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (5,5L)	
	1x 120ml 	7	∞ onbeperkt	geen	
	1x 350 ml 	16	∞ onbeperkt	geen	
	1x 400 ml 	19	∞ onbeperkt	geen	
	1,2 liter 	52	∞ onbeperkt	geen	
	1,5 liter 	64	∞ onbeperkt	geen	
	2,0 liter 	83	∞ onbeperkt	geen	
	2,2 liter 	93	∞ onbeperkt	geen	

Optivend TS /TL Touch 2200W (DA+CH)   					OptiVend 11/22/32/33/42/43 TS/TL
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (5,5L)	
	1x 120ml 	7	29	153	
	1x 350 ml 	16	10	286	
	1x 400 ml 	19	9	279	
	1,2 liter 	52	3	297	
	1,5 liter 	64	3	348	
	1,5 liter 	64	3	355	
	2,0 liter 	83	2	312	
	2,2 liter 	93	2	349	

Optivend HS DUO Touch 9600W					OptiVend 22 TS / 42 TS HS DUO
	Afname koffie	Uitgiftesnelheid Sec.	Maximaal aantal kopjes / kannetjes voordat boiler gaat opwarmen **	Opwarmtijd boiler (5,5L) Sec.	
	1x 120 ml 	7	∞ onbeperkt	geen	
	2x 1,5 liter 	56	4	30	
	2x 2,0 liter 	74	4	38	
	2x 2,2 liter 	82	2	32	

* Temperatuur boiler < 78°C.